



Deklaracja zgodności nr 21/WE/2012



1. Producent: Baumit Sp. z o.o., ul. Sukiennice 6 50-107 Wrocław.
Zakład produkcyjny: LO - ul Uchanka 9/11; 99-400 Łowicz,
PO – ul. Partnerska 3, Główna, 62 – 010 Pobiedziska
2. **Zaprawa tynkarska Baumit Manu All**
3. Kod PKWiU 26.64.10-00.00
4. Zaprawa tynkarska Baumit Manu All (zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia do tynków zewnętrznych / wewnętrznych GP) to tynk wapienno-cementowy nakładany ręcznie do stosowania w pomieszczeniach wewnętrznych i zewnętrznych.
5. PN-EN 998-1:2012 „Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska”.
6. Wymagane właściwości techniczne zaprawy tynkarskiej Baumit Manu All

Lp	Właściwości	Wartości deklarowane
1.	Gęstość brutto w stanie suchym (kg/m^3)	1510 - 1610
2	Wytrzymałość na ściskanie	CS II
3	Przyczepność	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ FP: A/B
4	Absorpcja wody	W0
5	Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (μ)	≤ 25
6	Współczynnik przewodzenia ciepła ($\text{W/m}^{\circ}\text{K}$) (tab.)	$\leq 0,47$ P=50% $\leq 0,54$ P=90%
7	Reakcja na ogień	Klasa A1
8	Trwałość	NPD

7. Raporty z badań:

Sprawozdanie z badań Nr: BB/190/09 i SB/9/10 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Zakład betonów i kruszyw, listopad 2009 i marzec 2010.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że Zaprawa tynkarska Baumit Manu All jest zgodna z normą PN-EN 998-1.

mgr inż. Elżbieta Świstak
stanowisko: Kierownik Laboratorium

Łowicz 16.08.2012

Podpis: