



Deklaracja zgodności nr 09/WE/2012



1. Producent: Baumit Sp. z o.o., ul. Sukiennice 6; 50-107 Wrocław.
Zakład produkcyjny: LO - ul Uchanka 9/11; 99-400 Łowicz,
PO – ul. Partnerska 3, Główna, 62 – 010 Pobiedziska
2. **Zaprawa murarsko-tynkarska Baumit DuoDur**
3. Kod PKWiU 26.64.10-00.00
4. Typ zaprawy: zaprawa murarska według projektu ogólnego przeznaczenia typ G / zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia typ GP, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych, przeznaczona do murowania i tynkowania.
5. PN-EN 998-1:2012 „Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska”
PN-EN 998-2:2012 „Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska”.
6. Deklarowane właściwości techniczne zaprawy murarsko- tynkarskiej Baumit DuoDur:

Poz.	Właściwości	Wartości deklarowane	
		Zaprawa murarska	Zaprawa tynkarska
1.	Czas zachowania właściwości roboczych	2 godziny	
2.	Zawartość chlorków	≤ 0,05 %	
3.	Klasa wytrzymałości na ściskanie	M 2,5	CS II
4.	Początkowa wytrzymałość muru na ścinanie [N/mm ²]	≥ 0,15 wartość tabelaryczna	-
5.	Współczynnik absorpcji wody [kg/(m ² *min ^{0,5})]	≤ 0,9	W0
7.	Przepuszczalność pary wodnej μ	15/35 wartość tabelaryczna	≤ 16
8.	Gęstość brutto w stanie suchym (kg/m ³)	1680 - 1750	
9.	Przyczepność (N/mm ²)	-	≥ 0,2 FP:A
10.	Współczynnik przewodzenia ciepła (W/m*K) wartość tabelaryczna	≤ 0,67 P=50% ≤ 0,76 P=90%	
11.	Trwałość	Zaprawa mrozoodporna	
12.	Reakcja na ogień	Klasa A1	

7. Notyfikowana jednostka certyfikująca:
ICiMB Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Numer notyfikacji: 1487
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji: 1487-CPD-034-02

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że zaprawa murarsko-tynkarska Baumit DuoDur jest zgodna z Polskimi Normami PN-EN 998-1 i PN-EN 998-2.

Łowicz 23.08.2012

mgr inż. Elżbieta Świsłak
stanowisko: Kierownik Laboratorium

Podpis: