


**MAXCLEAR® D**

## ŚRODEK CHRONIĄCY PRZED WODĄ DO WAPIENI I PODOBNYCH MATERIAŁÓW

### OPIS PRODUKTU

MAXCLEAR-D jest przezroczystą cieczą na bazie siloksanów, stosowaną do ochrony przed wodą. Może być nakładany za pomocą pędzla lub natrysku niskociśnieniowego.

### ZASTOSOWANIE

MAXCLEAR-D przeznaczony jest do zabezpieczania wapieni, poziomych powierzchni betonowych, jezdni, mostów lub wewnętrznych tynków.

### ZALETY

- Obniża wchłanianie wody.
- Umożliwia powierzchniom „pocenie się”.
- Wymaga nałożenia tylko jednej warstwy.
- Przeciwdziała tworzeniu się wykwitów soli na powierzchni.
- Chroni powierzchnię przed niszczącym działaniem mrozu.
- Może być nakładany na wilgotne powierzchnie.
- Obniża koszty konserwacji elewacji.

### INSTRUKCJA STOSOWANIA

**Przygotowanie powierzchni.** Powierzchnia musi być wolna od pyłu, tłuszczu i wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń.

Powierzchnia musi być w dobrym stanie, otwory muszą być wypełnione, a spękania i szczeliny uzupełnione produktem MAXREST, spoiny zaś produktem MAXJOINT.

**Nakładanie.** Należy lekko zwilżyć powierzchnię stosując pędzel o miękkim włosiu lub natrysk niskociśnieniowy, należy całą powierzchnię nasycić produktem MAXCLEAR-D. Nakładanie należy prowadzić starannie, nie omijając żadnego miejsca. Wszelkie znajdujące się w pobliżu rośliny i inne przedmioty, należy zabezpieczyć przed przypadkowym popryskaniem.

MAXCLEAR-D stanowi ochronę przed wodą po upływie 4 godzin od jego aplikacji. Po użyciu, pędzle i cały sprzęt powinny być dokładnie umyte wodą. Nowo położony beton lub tynk powinien dojrzewać przez jeden miesiąc przed zastosowaniem MAXCLEAR - D.

### DANE TECHNICZNE

Wygląd	Bezbarwna ciecz
Gęstość (g/cm <sup>3</sup> )	1,05
Wydajność	1,5 – 5 m <sup>2</sup> /l
Punkt zapłonu	niepalny

### OPAKOWANIE

metalowy pojemnik o pojemności 20 litrów.

**OPINIE i APROBATY** Atest IMMiT Nr 424/PB/251/616/2002

### PRZECHEWYWANIE

W oryginalnie zamkniętych pojemnikach do 12 miesięcy

### BHP

MAXCLEAR D jest cieczą alkaliczną, należy więc surowo przestrzegać odpowiednich środków ostrożności. Wszelkie zabrudzenia skóry muszą być natychmiast zmyte wodą, natomiast oczy należy przemywać wodą przez 15 minut, ale nie pocierać. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, należy zgłosić się do lekarza. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### GWARANCJA

Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

**Wraz z ukazaniem się tej instrukcji technicznej wszelkie wcześniejsze publikacje techniczne dotyczące produktu tracą swą ważność.**

Wyłączny dystrybutor na kraj

**DRIZORO - Poland**

Przeds. „carmen” Sp. z o.o.  
85-738 Bydgoszcz, ul. Szajnochy 14,  
Tel./fax: (052) 342 02 27, 348 91 14

www.drizoro.pl

e-mail: biuro@drizoro-carmen.pl

01/2008